

# VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-contactdrager



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655137>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 1, voor 15 meldcontacten, type contactaansluiting stift, voor krimptcontacten, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizingen VS-09-...

## Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1655137       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | ABNCAA        |
| Productcode                             | ABNCAA        |
| GTIN                                    | 4046356029070 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,37 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,1 g         |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |           |
|--------------|-----------|
| toepassing   | meerpilig |
| bouwworm     | D-SUB     |
| aantal polen | 15        |
| stekerbeeld  | D-SUB 9   |
| Afgeschermd  | nee       |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 2   |

### Elektrische eigenschappen

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| nominale spanning (III/3) | 60 V            |
| test-stootspanning        | 1 kV            |
| Nominale stroom           | 3 A (bij 20 °C) |
| Testspanning              | 1000 V          |
| overdrachtsmedium         | Koper           |

### aansluitgegevens

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
|-----------------|------------------|

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 16 mm    |
| Hoogte  | 12,93 mm |
| lengte  | 31,19 mm |

### Materiaal

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                                      |
| materiaal behuizing                | staal, vertind                          |
| materiaal contact                  | koperlegering                           |
| materiaal contactblok              | glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0 |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |       |
|------------|-------|
| steekcycli | ≥ 500 |
|------------|-------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 115 °C |
|--------------------------------|-------------------|

### Montage

|                 |        |
|-----------------|--------|
| montagetechniek | boring |
|-----------------|--------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)