



Hulpcontactblok Motorbeveiligingsschakelaar Signaleringscontact 1NC+1NC Voor zijmontage, max. 2 stuks Voor MS 116/132

MS 1XX-SK 1-11

1SAM201903R1001

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SAM201903R1001
Oude artikelnummer	SK111
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MS 1XX-SK 1-11
Omschrijving	Signaleringscontact 1NC+1NC Voor zijmontage, max. 2 stuks Voor MS 116/132 Signaalcontacten SK1 met schroefklemmen geven de uitschakeling van de handbediende motorstarter aan. Bij SK1 gebeurt de indicatie op het apparaat zelf via een uitstekende oranje knop. De contactstanden van SK1 moeten na een uitschakelgebeurtenis handmatig worden gereset door op de oranje knop te drukken. SK1-sigitaalcontacten geven een uitschakeling aan, ongeacht of deze is veroorzaakt door kortsluiting, overbelasting of elektrische vrijgave (AA1 of UA1). Ze worden aan de rechterzijde van de handbediende motorstarter gemonteerd. Signaalcontacten SK1 zijn verkrijgbaar als normaal open of normaal gesloten contacten.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614320392
Netto gewicht	0,035 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 33,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep	DI
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	2 PC
Stapgrootte afname	2 PC
Bruto gewicht	0,035 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 25 x 93 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Model:	Opzetbaar
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	4
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Zijmontage
Aantal foutsignaalschakelaars:	1
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

