



Overbelastingsrelais thermisch Thermische beveiliging Overstroombeveiliging Klasse 10, 0.23-0.31 A Rail versie

TF42-0.31B

1SAZ741201R1013

Generated on 5-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAZ741201R1013
ETIM Productklasse	EC000106 - Overbelastingsrelais thermisch
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Thermische beveiliging
Type	TF42-0.31B

Omschrijving

Overstroombeveiliging Klasse 10, 0.23-0.31 A Rail versie

De TF42-B thermische overbelastingsrelais zijn kosteneffectieve elektromechanische beveiligingsapparaten voor het hoofdschakelcircuit. Ze voldoen aan de nieuwste normen voor spoorwagematerieel en maken montage in passagiers- of bestuurderscabines mogelijk voor treinen die frequent in tunnels of ondergronds rijden. Ze bieden betrouwbare motorbeveiliging bij overbelasting of fase-uitval. De relais hebben uitschakelklasse 10. De thermische overbelastingsrelais zijn driepolige relais met bimetaal-uitschakelorganen. De motorstroom loopt door de bimetaalelementen en verwarmt deze direct en indirect. Bij overbelasting (overstroom) buigen de bimetaalelementen door de verwarming, waardoor het relais afvalt en de schakeltoestand van de contacten wijzigt (95-96 / 97-98). – Hand- of automatische reset selecteerbaar – Faseverliesgevoelig volgens IEC/EN 60947-4-1 – TEST- en STOP-functie – Uitschakelindicatie aan de voorzijde – Temperatuurcompensatie – Geschikt voor drie- en eenfasige toepassingen – Ontworpen in overeenstemming met de toepasselijke delen van IEC 60077 – Bestendigheid tegen schokken en trillingen conform IEC 61373 (categorie 1, klasse B) – Conform de Europese brand- en rookveiligheidsnorm EN 45545-2

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	4013614517044
Netto gewicht	0,13 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 119,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,13 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 48 x 92 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Instelbaar stroombereik (ampère):	0.23 - 0.31
Max. nom. bedrijfsspanning Ue (volt):	690
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Directaanbouw
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	1
Aanloopklasse:	CLASS 10
Reset-functie ingang:	Nee
Reset-functie automatisch:	Ja
Reset-functie drukknop:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

