



Overbelastingsrelais thermisch Thermische beveiliging Overstroombeveiliging Klasse 10, 0.31-0.41 A Rail versie

TF42-0.41B

1SAZ741201R1014

Generated on 5-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAZ741201R1014
ETIM Productklasse	EC000106 - Overbelastingsrelais thermisch
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Thermische beveiliging
Type	TF42-0.41B

Omschrijving

Overstroombeveiliging Klasse 10, 0.31-0.41 A Rail versie

De TF42-B thermische overbelastingsrelais zijn kostenefficiënte elektromechanische beveiligingsapparaten voor het hoofdcircuit, conform de nieuwste normen voor spoorwagematerieel en geschikt voor installatie in passagiers- of bestuurderscabines van treinen die frequent in tunnels of ondergronds rijden. Ze bieden betrouwbare bescherming van motoren bij overbelasting of fase-uitval. De apparaten hebben uitschakelklasse 10. De thermische overbelastingsrelais zijn driepolige relais met bimetalen trips. De motorstroom loopt door de bimetalen en verwarmt deze direct en indirect. Bij overbelasting (overstroom) buigen de bimetalen door de verwarming. Dit leidt tot het aanspreken van het relais en een wijziging van de schakelstand van de contacten (95-96 / 97-98). - Handmatige of automatische reset selecteerbaar - Gevoelig voor fase-uitval volgens IEC/EN 60947-4-1 - TEST- en STOP-functie – Tripindicatie aan de voorzijde - Temperatuurcompensatie - Geschikt voor drie- en eenfasige toepassingen - Ontworpen in overeenstemming met de toepasselijke delen van IEC 60077 - Bestand tegen schokken en trillingen conform IEC 61373 (categorie 1, klasse B) - Geschikt volgens de Europese brand- en rookveiligheidsnorm EN 45545-2

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	4013614517051



Algemene informatie

Netto gewicht	0,13 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 119,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,13 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 48 x 92 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Instelbaar stroombereik (ampère):	0.31 - 0.41
Max. nom. bedrijfsspanning Ue (volt):	690
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Directaanbouw
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	1
Aanloopklasse:	CLASS 10
Reset-functie ingang:	Nee
Reset-functie automatisch:	Ja
Reset-functie drukknop:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

