



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 4kW 400V 3P 1NO Met laag spoelvermogen, v PLC aansturing spoel code 21 groot spanningsbereik

AF 09Z-30-10-21 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL136001R2110

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL136001R2110
Oude artikelnummer	AF09Z-30-10-21
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 09Z-30-10-21 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Magneetschakelaar 4kW 400V 3P 1NO Met laag spoelvermogen, v PLC aansturing spoel code 21 groot spanningsbereik De AF09Z-30-10-21 is een 3-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL, met 1 ingebouwd hulpcontact en schroefaansluitingen. Hij stuurt motoren tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) of 5 hp / 480 V UL en schakelt vermogenkringen tot 25 A (AC-1) of 25 A UL general use. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), vangt hij grote variaties in de stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523113213
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 96,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

