



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 4kW 400V 4P Met laag spoelvermogen, v PLC aansturing spoel code 22 groot spanningsbereik

AF 09Z-40-00-22 48-130VAC/DC

1SBL136201R2200

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL136201R2200
Oude artikelnummer	AF09Z-40-00-22
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 09Z-40-00-22 48-130VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 4kW 400V 4P Met laag spoelvermogen, v PLC aansturing spoel code 22 groot spanningsbereik De AF09Z-40-00-22 is een 4-polige – 690 V IEC of 600 UL – magneetschakelaar met schroefaansluitingen, geschikt voor motorbesturing tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 25 A (AC-1) of 25 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de schakelaar een breed stuurspanningsbereik (48–130 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-magneetschakelaars hebben een blokuitvoering en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met opsteekbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	3471523115828
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 98,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

