



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetschakelaar 4kW 400V 3P 1NC
Spoel code 14 groot spanningsbereik
Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 09-30-01-14 250-500VAC/DC

1SBL137001R1401

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL137001R1401
Oude artikelnummer	AF09-30-01-14
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 09-30-01-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 4kW 400V 3P 1NC Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF09-30-01-14 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met 1 ingebouwd hulpcontact en schroefaansluitingen. Geschikt voor het schakelen van motoren tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) of 5 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 25 A (AC-1) of 25 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (250–500 V, 50/60 Hz en DC), verwerkt hij grote variaties in de stuurspanning, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare schakelingen in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523110144
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 61,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

