



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetschakelaar 4kW 400V 3P 1NO
Spoel code 14 groot spanningsbereik
Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 09-30-10-14 250-500VAC/DC

1SBL137001R1410

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL137001R1410
Oude artikelnummer	AF09-30-10-14
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 09-30-10-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 4kW 400V 3P 1NO Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF09-30-10-14 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met 1 ingebouwd hulpcontact en schroefklemmen. Geschikt voor motoren tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) of 5 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 25 A (AC-1) of 25 A UL algemeen gebruik. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (250–500 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een brede reeks accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523110045
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 61,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

