



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 4 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24- 60V50/60HZ 20-60VDC

AFS 09-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL137082R1122

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL137082R1122
Oude artikelnummer	AFS09-30-22-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 09-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 4 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC De AFS09-30-22-11 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met vaste, frontgemonteerde 2 N.O. + 2 N.C. hulpcontactblokken met schroefaansluitingen. Geschikt voor het schakelen van motoren tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) of 5 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenscircuits tot 25 A (AC-1) of 25 A UL general use. AFS-contactors zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers die voldoen aan de hoofdnormen EN ISO 13849 en EN 62061 – en garanderen zo het veilige gebruik van uw machines en apparatuur. Een gemakkelijk herkenbaar geel low energy hulpcontactblok zorgt voor de vereiste status-terugmeldcircuits in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24 ... 60 V), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, het energieverbruik in de kast reduceren en betrouwbare werking garanderen in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een blokbouwontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een aanvullend breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523005440
Netto gewicht	0,32 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 194,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,32 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	113 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	110.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

