



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 4 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24- 60V50/60HZ 20-60VDC

AFS 09-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC

1SBL137082R1322

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL137082R1322
Oude artikelnummer	AFS09-30-22-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 09-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 4 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC De AFS09-30-22-13 is een 3-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL met vaste, front-gemonteerde hulpcontactblokken 2 N.O. + 2 N.C. met schroefaansluitingen. Geschikt voor het schakelen van motoren tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) of 5 hp / 480 V UL en voor vermogenskringen tot 25 A (AC-1) of 25 A UL general use. AFS-contactors kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in machinesystemen conform de hoofdnormen EN ISO 13849 en EN 62061 – voor veilig gebruik van machines en apparatuur. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok waarborgt de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie beschikt de contactor over een breed besturingsspanningsbereik (100 ... 250 V), compenseert grote variaties in besturingsspanning, verlaagt het energieverbruik in de paneelkast en garandeert betrouwbare schakelingen in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een extra breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523157033
Netto gewicht	0,32 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 114,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,32 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	113 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	110.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

