



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 4kW 400V 4P (2NO+2NC)
Spoel code 11 groot spanningsbereik
Hulpcontact 0NO + 0NC
AF 09-22-00-11 24-60VAC 20-60VDC
1SBL137501R1100

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL137501R1100
Oude artikelnummer	AF09-22-00-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 09-22-00-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetsch. 4kW 400V 4P (2NO+2NC) Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF09-22-00-11 is een 4-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met schroefaansluitingen. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenscircuits tot 25 A (AC-1) of 25 A UL algemeen gebruik. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een ruim regelspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), vangt hij grote variaties in regelspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor een betrouwbare werking in instabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523116214
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 69,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	2
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

