



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 4kW 400V 4P (2NO+2NC)
Spoel code 12 groot spanningsbereik
Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 09-22-00-12 48-130VAC/DC

1SBL137501R1200

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL137501R1200
Oude artikelnummer	AF09-22-00-12
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 09-22-00-12 48-130VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 4kW 400V 4P (2NO+2NC) Spoel code 12 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF09-22-00-12 is een 4-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met schroefaansluitingen, geschikt voor het aansturen van motoren tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenscircuits tot 25 A (AC-1) of 25 A (UL algemeen gebruik). Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (48–130 V AC 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbaar schakelen in onstabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523116221
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 69,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	2
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

