



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 5,5 kW 400V, hulp 2 M, 2 V Spoel 24Vdc

AFS 12Z-30-22-30 24VDC

1SBL156082R3022

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL156082R3022
Oude artikelnummer	AFS12Z-30-22-30
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 12Z-30-22-30 24VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 5,5 kW 400V, hulp 2 M, 2 V Spoel 24Vdc De AFS12Z-30-22-30 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met vaste 2 N.O + 2 N.C. front-gemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen. Geschikt voor het schakelen van motoren tot 5,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 7-1/2 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 28 A (AC-1) of 28 A UL general use. AFS-contactors kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in systemen van machinebouwers die voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van uw machines en apparatuur garandeert. Een eenvoudig herkenbaar geel low energy-hulpcontactblok verzorgt de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100 ... 250 V), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, het energieverbruik in de kast verminderen en betrouwbare werking in instabiele netwerken waarborgen. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokontwerp en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met aanbouw-hulpcontactblokken en een brede reeks accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523158290
Netto gewicht	0,49 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 205,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,49 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	145 x 96 x 50 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	28
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	130.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

