



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NO
Spoel code 13 groot spanningsbereik
Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 12-30-10-13 100-250VAC/DC

1SBL157001R1310

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL157001R1310
Oude artikelnummer	AF12-30-10-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 12-30-10-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NO Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF12-30-10-13 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met 1 ingebouwd hulpcontact en schroefklemmen, voor motorbesturing tot 5,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 7,5 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 28 A (AC-1) of 28 A UL algemeen gebruik. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100–250 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in de stuurspanning aan, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokuitvoering, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouwbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523110335
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 67,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	28
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	3.7285
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

