



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NO
Spoel code 14 groot spanningsbereik
Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 12-30-10-14 250-500VAC/DC

1SBL157001R1410

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL157001R1410
Oude artikelnummer	AF12-30-10-14
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 12-30-10-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NO Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF12-30-10-14 is een 3-polige contactor (690 V IEC of 600 V UL) met 1 ingebouwd hulpcontact en schroefaansluitingen. Stuur motoren tot 5,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 7,5 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 28 A (AC-1) of 28 A UL algemeen gebruik. Dankzij AF-technologie biedt de contactor een breed besturingsspanningsbereik (250–500 V, 50/60 Hz en DC), vangt grote schommelingen in de besturingsspanning op, vermindert het energieverbruik in het paneel en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523110342
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 67,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	28
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	3.7285
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

