



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 5,5 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC

AFS 12-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL157082R1122

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL157082R1122
Oude artikelnummer	AFS12-30-22-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 12-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 5,5 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC De AFS12-30-22-11 is een 3-polige contactor — 690 V IEC of 600 V UL — met vaste 2 N.O. + 2 N.C. frontgemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 5,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 7-1/2 hp / 480 V UL, en voor het schakelen van vermogenskringen tot 28 A (AC-1) of 28 A UL general use. AFS-contactoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in machinesystemen die voldoen aan de normen EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van machines en apparatuur ondersteunt. Een gemakkelijk herkenbaar geel low energy-hulpcontactblok faciliteert de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (24 ... 60 V), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, reduceert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbaar schakelen in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokopbouw en zijn eenvoudig uit te breiden met aanvullende hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523005457
Netto gewicht	0,32 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 205,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,32 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	113 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	28
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	110.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

