



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFC Magneetschakelaar 7,5kW 400V 4-polig, 2NO + 2 NC Spoel 110 VAC50Hz /110-120 VAC60Hz

AFC16-22-00-84

1SBL171501R8400

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL171501R8400
Oude artikelnummer	AFC16-22-00-84
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFC
Type	AFC16-22-00-84
Omschrijving	Magneetschakelaar 7,5kW 400V 4-polig, 2NO + 2 NC Spoel 110 VAC50Hz /110-120 VAC60Hz De AFC16-22-00-84 is een 4-polige (2 N.O + 2 N.C) contactor voor 690 V IEC of 600 V UL, met schroefklemmen, voornamelijk voor het schakelen van vermogenskringen tot 30 A (IEC AC-1) of 30 A UL general use. Binnen het AF-platform bieden AFC-contactoren een geoptimaliseerde schakeltijd voor AC-gestuurde toepassingen met elektromagnetische spoel (besturingsspanning: 110 V AC 50 Hz / 110 ... 120 V AC 60 Hz). AFC-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met aanbouwbare hulpcontactblokken en een breed assortiment aanvullende accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	3471523014732
Netto gewicht	0,306 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 116,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,306 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	110 - 110
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	110 - 120
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	30
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	2
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

