



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS AFS16Z-30-22-30 24VDC Contactor

AFS 16Z-30-22-30 24VDC

1SBL176082R3022

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL176082R3022
Oude artikelnummer	AFS16Z-30-22-30
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 16Z-30-22-30 24VDC
Omschrijving	AFS16Z-30-22-30 24VDC Contactor De AFS16Z-30-22-30 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met vaste, frontgemonteerde hulpcontactblokken 2 maak + 2 verbreek en schroefaansluitingen, voor het aansturen van motoren tot 7,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 10 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 30 A (AC-1) of 30 A UL algemeen gebruik. AFS-contactoren laten zich eenvoudig integreren in systemen van machinebouwers conform de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – voor veilig gebruik van machines en equipment. Een gemakkelijk herkenbaar geel laagenergie-hulpcontactblok ondersteunt de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100 ... 250 V), verwerkt grote variaties in stuurspanning, verlaagt het energieverbruik in de kast en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523158399
Netto gewicht	0,49 Kilogram



Algemene informatie

Land van herkomst	DE
Prijs	
Bruto prijs	€ 197,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,49 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	145 x 96 x 50 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	30
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	130.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

