



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 7,5kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 16-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC

1SBL177201R1100

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL177201R1100
Oude artikelnummer	AF16-40-00-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 16-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetschakelaar 7,5kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF16-40-00-11 is een 4-polige contactor – 690 V IEC of 600 UL – met schroefaansluitingen. Hij stuurt motoren tot 7,5 kW / 400 V AC (AC-3) en schakelt vermogenscircuits tot 30 A (AC-1) of 30 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed besturingsspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), kan hij grote variaties in besturingsspanning verwerken, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare werking in onstabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met opzet-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523115118
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 94,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	30
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

