



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 7,5kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 16-40-00-13 100-250VAC/DC

1SBL177201R1300

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL177201R1300
Oude artikelnummer	AF16-40-00-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 16-40-00-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 7,5kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF16-40-00-13 is een 4-polige contactor – 690 V IEC of 600 UL – met schroefklemmen, voor het aansturen van motoren tot 7,5 kW / 400 V AC (AC-3) en het schakelen van vermogenkringen tot 30 A (AC-1) of 30 A UL general use. Dankzij AF-technologie beschikt de contactor over een breed stuurspanningsbereik (100–250 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning aan, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor een betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokuitvoering, zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en bieden daarnaast een breed assortiment aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523115132
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 94,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	30
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

