



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFC Magneetschakelaar 11kW 400V 3-polig Spoel 24 VAC50/60 Hz Push-in Springtechniek

AFC26-30-00K-81

1SBL231005R8100

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL231005R8100
Oude artikelnummer	AFC26-30-00K-81
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFC
Type	AFC26-30-00K-81
Omschrijving	Magneetschakelaar 11kW 400V 3-polig Spoel 24 VAC50/60 Hz Push-in Springtechniek De AFC26-30-00K-81 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met push-in klemmen, voor het schakelen van vermogenskringen tot 11 kW / 400 V AC (AC-3) of 15 hp / 480 V AC UL en 45 A (AC-1) of 45 A UL algemeen gebruik. Binnen het AF-platform bieden AFC-contactoren een geoptimaliseerde schakeltijd voor AC-gestuurde toepassingen met elektromagnetische spoel (regelspanning: 24 V AC 50 Hz / 24 V AC 60 Hz). AFC-contactoren hebben een blokontwerp en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met hulpcontactblokken en een breed assortiment aanvullende accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	3471523014800
Netto gewicht	0,359 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 132,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,359 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	86 x 93 x 45 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	45
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	26
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	7.457
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	92.3
Diepte (millimeter):	86

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

