



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 11 kW 400V, aux 2 m, 2 v coil 24Vdc

AFS 26Z-30-22-30 24VDC

1SBL236082R3022

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL236082R3022
Oude artikelnummer	AFS26Z-30-22-30
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 26Z-30-22-30 24VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 11 kW 400V, aux 2 m, 2 v coil 24Vdc De AFS26Z-30-22-30 is een 3-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL, met vaste 2 N.O. + 2 N.C. aan de voorzijde gemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen. Geschikt voor het schakelen van motoren tot 11 kW / 400 V AC (AC-3) of 15 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 45 A (AC-1) of 45 A volgens UL "general use". AFS-contactoren zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers die voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van uw machines en apparatuur ondersteunt. Een goed herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok faciliteert de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100 ... 250 V), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, het energieverbruik in de schakelkast verlagen en duidelijke werking in instabiele netwerken borgen. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een brede reeks accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523158498
Netto gewicht	0,54 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 268,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,54 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	145 x 96 x 50 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	45
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	26
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	139.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

