



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 11kW 400V 4Polig Met lage spoelvermogen, voor PLC aansturing

AF 26Z-40-00-20 12-20VDC

1SBL236201R2000

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL236201R2000
Oude artikelnummer	AF26Z-40-00-20
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 26Z-40-00-20 12-20VDC
Omschrijving	Magneetschakelaar 11kW 400V 4Polig Met lage spoelvermogen, voor PLC aansturing De AF26Z-40-00-20 is een 4-polige contactor (690 V IEC of 600 V UL) met schroefklemmen, voor motorbesturing tot 11 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van stroomkringen tot 45 A (AC-1) of 45 A UL General Use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (12–20 V DC), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, vermindert hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor zekere werking in onstabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523116009
Netto gewicht	0,4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 198,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	103 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	12 - 20
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	45
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	22
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	101

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

