



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 11kW 400V 4Polig Met lage spoelvermogen, voor PLC aansturing

AF 26Z-40-00-22 48-130VAC/DC

1SBL236201R2200

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL236201R2200
Oude artikelnummer	AF26Z-40-00-22
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 26Z-40-00-22 48-130VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 11kW 400V 4Polig Met lage spoelvermogen, voor PLC aansturing De AF26Z-40-00-22 is een 4-polige contactor (690 V IEC of 600 V UL) met schroefaansluitingen, voor motorbesturing tot 11 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 45 A (AC-1) of 45 A UL general use. Dankzij AF-technologie beschikt de contactor over een brede stuurspanningsrange (48–130 V, 50/60 Hz en DC), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor een betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouwbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471523116023
Netto gewicht	0,4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 217,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	103 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	45
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	22
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	101

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

