



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 11 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC

AFS 26-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC

1SBL237082R1322

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL237082R1322
Oude artikelnummer	AFS26-30-22-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 26-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 11 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC De AFS26-30-22-13 is een 3-polige – 690 V IEC of 600 V UL – contactor met vaste 2 N.O. + 2 N.C. frontgemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen, voor het aansturen van motoren tot 11 kW / 400 V AC (AC-3) of 15 hp / 480 V UL en het schakelen van vermogenskringen tot 45 A (AC-1) of 45 A UL general use. AFS-contactoren zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinefabrikanten die voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – en garanderen het veilige gebruik van uw machines en apparatuur. Een goed herkenbaar geel laag-energie hulpcontactblok waarborgt de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (100...250 V), kan hij grote variaties in de stuurspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een aanvullend breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523157330
Netto gewicht	0,36 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 186,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,36 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	121 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	45
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	26
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	119.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

