



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFC Magneetschakelaar 15kW 400V 3-polig Spoel 110 VAC50Hz /110-120 VAC60Hz

AFC30-30-00-84

1SBL271001R8400

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL271001R8400
Oude artikelnummer	1SBL281001R8410
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFC
Type	AFC30-30-00-84
Omschrijving	Magneetschakelaar 15kW 400V 3-polig Spoel 110 VAC50Hz /110-120 VAC60Hz De AFC30-30-00-84 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met schroefaansluitingen, voornamelijk voor het schakelen van vermogenskringen tot 15 kW / 400 V AC (AC-3) of 20 hp / 480 V AC UL en 50 A (AC-1) of 50 A UL algemeen gebruik. Binnen het AF-platform bieden AFC-contactoren een geoptimaliseerde schakeltijd voor AC-gestuurde toepassingen met elektromagnetische spoel (besturingsspanning: 110 V AC 50 Hz / 110 ... 120 V AC 60 Hz). AFC-contactoren hebben een blokuitvoering en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met aanvullende hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	3471523014961
Netto gewicht	0,357 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 181,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,357 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	87 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	110 - 110
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	110 - 120
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	50
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	32
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	15
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	86

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

