



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 15 kW 400V, aux 2 no, 2 nc spoel 24 V DC

AFS30Z-30-22-30

1SBL276082R3022

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL276082R3022
Oude artikelnummer	AFS30Z-30-22-30
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS30Z-30-22-30
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 15 kW 400V, aux 2 no, 2 nc spoel 24 V DC De AFS30Z-30-22-30 is een 3-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL met vaste, front-gemonteerde hulpcontactblokken (2 N.O. + 2 N.C.) met schroefaansluitingen. Geschikt voor motorbesturing tot 15 kW / 400 V AC (AC-3) of 20 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 50 A (AC-1) of 50 A UL general use. AFS-contactors zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers conform de normen EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van uw machines en apparatuur ondersteunt. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok waarborgt de statusfeedbackcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100 ... 250 V), vangt grote stuurspanningsvariaties op, reduceert het energieverbruik in schakelkasten en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een brede reeks accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523158597

Algemene informatie

Netto gewicht	0,54 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 351,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,54 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	145 x 96 x 50 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	50
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	32
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	15
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	139.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

