



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 15 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC

AFS 30-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL277082R1122

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL277082R1122
Oude artikelnummer	AFS30-30-22-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 30-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 15 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC De AFS30-30-22-11 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met vaste 2 N.O + 2 N.C frontgemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen. Hij stuurt motoren tot 15 kW / 400 V AC (AC-3) of 20 hp / 480 V UL aan en schakelt vermogenskringen tot 50 A (AC-1) of 50 A UL general use. AFS-contactoren zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinefabrikanten en voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van machines en apparatuur ondersteunt. Een goed herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok zorgt voor de status-terugkoppelingcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24 ... 60 V), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor betrouwbaar schakelen in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met opzet-hulpcontactblokken en een brede reeks accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523005488
Netto gewicht	0,36 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 355,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,36 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	121 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	50
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	32
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	15
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	119.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

