



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 15 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC

AFS 30-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC

1SBL277082R1322

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL277082R1322
Oude artikelnummer	AFS30-30-22-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 30-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 15 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC De AFS30-30-22-13 is een 3-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL met vaste, frontgemonteerde hulpcontactblokken 2 NO + 2 NC met schroefaansluitingen. Hij stuurt motoren tot 15 kW / 400 V AC (AC-3) of 20 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 50 A (AC-1) of 50 A UL general use. AFS-contactoren laten zich eenvoudig integreren in systemen van machinebouwers en voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – voor het veilige gebruik van uw machines en equipment. Een gemakkelijk herkenbaar geel low energy hulpcontactblok zorgt voor de statusfeedbackcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100 ... 250 V), kan hij grote stuurspanningsvariëaties opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en verzekert hij betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouwbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523157439
Netto gewicht	0,36 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 248,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,36 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	121 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	50
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	32
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	15
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	119.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

