



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFC Magneetschakelaar 18,5kW 400V 3- polig Spoel 230-240 VAC50 Hz /240- 260VAC60 Hz Push-in Springtechniek

AFC38-30-00K-88

1SBL291005R8800

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL291005R8800
Oude artikelnummer	AFC38-30-00K-88
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFC
Type	AFC38-30-00K-88
Omschrijving	Magneetschakelaar 18,5kW 400V 3-polig Spoel 230-240 VAC50 Hz /240-260VAC60 Hz Push-in Springtechniek De AFC38-30-00K-88 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met Push-in-klemmen, bedoeld voor het schakelen van vermogenskringen tot 18,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 25 hp / 480 V AC UL en 50 A (AC-1) of 50 A UL (algemeen gebruik). Binnen het AF-platform bieden AFC-contactoren geoptimaliseerde schakeltijden voor AC-gestuurde toepassingen met elektromagnetische spoel (stuursapnning: 230 ... 240 V AC 50 Hz / 240 ... 260 V AC 60 Hz). AFC-contactoren hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment aanvullende accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	3471523015142
Netto gewicht	0,351 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 214,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,351 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	86 x 93 x 45 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	240 - 260
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	50
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	38
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	18.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	92.3
Diepte (millimeter):	86

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

