



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFC Magneetschakelaar 18,kW 400V 4- polig, 2NO + 2 NC Spoel 24 VAC50/60 Hz

AFC38-22-00-81

1SBL291501R8100

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL291501R8100
Oude artikelnummer	AFC38-22-00-81
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFC
Type	AFC38-22-00-81
Omschrijving	Magneetschakelaar 18,kW 400V 4-polig, 2NO + 2 NC Spoel 24 VAC50/60 Hz De AFC38-22-00-81 is een 4-polige (2 N.O. + 2 N.C.) magneetschakelaar – 690 V IEC of 600 V UL – met schroefaansluitingen, voornamelijk voor het schakelen van vermogenskringen tot 55 A (IEC AC-1) of 55 A UL general use. Binnen het AF-platform bieden AFC-magneetschakelaars een geoptimaliseerde schakeltijd voor AC-gestuurde toepassingen met elektromagnetische spoel (stuurspanning: 24 V AC 50 Hz / 24 V AC 60 Hz). AFC-magneetschakelaars hebben een blokuitvoering en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met opzetbare hulpcontactblokken en een breed assortiment aan aanvullende accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	3471523015180
Netto gewicht	0,402 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 251,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,402 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	103 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	55
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	22
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	2
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	101

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

