



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS AFS38Z-30-22-30 24VDC Contactor

AFS38Z-30-22-30

1SBL296082R3022

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL296082R3022
Oude artikelnummer	AFS38Z-30-22-30
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS38Z-30-22-30
Omschrijving	AFS38Z-30-22-30 24VDC Contactor De AFS38Z-30-22-30 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met vaste 2 N.O + 2 N.C. frontgemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen, voor motoren tot 18,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 25 hp / 480 V UL en voor het schakelen van stroomkringen tot 50 A (AC-1) of 50 A UL general use. AFS-contactoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in systemen van machinebouwers en voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van uw machines en apparatuur garandeert. Een goed herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok borgt de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (100 ... 250 V), waarmee grote variaties in stuurspanning worden opgevangen, het energieverbruik in de schakelkast wordt verlaagd en betrouwbare werking in instabiele netwerken wordt verzekerd. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met aangebouwde hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523158696



Algemene informatie

Netto gewicht	0,54 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 414,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,54 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	145 x 96 x 50 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	50
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	38
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	18.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	139.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

