



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 18,5kW 400V 4Polig Met lage spoelvermogen, voor PLC aansturing

AF 38Z-40-00-20 12-20VDC

1SBL296201R2000

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL296201R2000
Oude artikelnummer	AF38Z-40-00-20
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 38Z-40-00-20 12-20VDC
Omschrijving	Magneetschakelaar 18,5kW 400V 4Polig Met lage spoelvermogen, voor PLC aansturing De AF38Z-40-00-20 is een 4-polige contactor (690 V IEC of 600 V UL) met schroefaansluitingen, geschikt voor het sturen van motoren tot 11 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van stroomkringen tot 55 A (AC-1) of 55 A UL algemeen gebruik. Dankzij de AF-technologie beschikt de contactor over een breed stuurspanningsbereik (12–20 V DC), compenseert hij grote variaties in stuurspanning, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor een betrouwbare werking in instabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471523116108
Netto gewicht	0,4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 303,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	103 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	12 - 20
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	55
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	22
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	101

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

