



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 18,5kW 400V 4Polig Met lage spoelvermogen, voor PLC aansturing

AF 38Z-40-00-22 48-130VAC/DC

1SBL296201R2200

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL296201R2200
Oude artikelnummer	AF38Z-40-00-22
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 38Z-40-00-22 48-130VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 18,5kW 400V 4Polig Met lage spoelvermogen, voor PLC aansturing De AF38Z-40-00-22 is een 4-polige contactor — 690 V IEC of 600 V UL — met schroefaansluitingen, voor het aansturen van motoren tot 11 kW / 400 V AC (AC-3) en het schakelen van vermogenskringen tot 55 A (AC-1) of 55 A UL general use. Dankzij de AF-technologie beschikt de contactor over een breed stuurspanningsbereik (48–130 V, 50/60 Hz en DC), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor een betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opzetbare hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471523116122
Netto gewicht	0,4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 303,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	103 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	55
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	22
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	101

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

