



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 18,5kW 400V 4Polig

AF 38-40-00-12 48-130VAC/DC

1SBL297201R1200

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL297201R1200
Oude artikelnummer	AF38-40-00-12
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 38-40-00-12 48-130VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 18,5kW 400V 4Polig De AF38-40-00-12 is een 4-polige contactor — 690 V IEC of 600 V UL — met schroefaansluitingen, voor het aansturen van motoren tot 11 kW/400 V AC (AC-3) en het schakelen van vermogenskringen tot 55 A (AC-1) of 55 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (48–130 V 50/60 Hz en DC), waardoor grote variaties in de stuurspanning worden opgevangen, het energieverbruik in de schakelkast wordt verlaagd en een zekere werking in instabiele netwerken wordt gegarandeerd. Daarnaast is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokvormig ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523115323
Netto gewicht	0,36 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 180,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,36 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	103 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	55
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	22
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	101

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

