



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 18,5kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 40-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC

1SBL347201R1100

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL347201R1100
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 40-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC

Omschrijving

Magneetsch. 18,5kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC
De AF40-40-00-11 is een 4-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL met schroefklemmen. Hij bestuurt motoren tot 18,5 kW / 400 V AC (AC-3) en schakelt vermogenskringen tot 70 A (AC-1) of 60 A UL general use. Dankzij de AF-technologie beschikt de contactor over een breed stuurspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), beheert hij grote variaties in stuurspanning, verlaagt hij het energieverbruik in panelen en zorgt hij voor zeker schakelen in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523133518
Netto gewicht	1,21 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 537,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,21 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 150 x 103 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	70
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	40
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	18.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	70
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	113.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

