



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig

AFS 52-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL367082R1122

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL367082R1122
Oude artikelnummer	AFS52-30-22-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 52-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig AFS52-30-22-11 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met vaste frontgemonteerde hulpcontactblokken 2 N.O. + 2 N.C. met schroefaansluitingen. Stuur motoren tot 22 kW / 400 V AC (AC-3) of 40 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 100 A (AC-1) of 80 A UL algemeen gebruik. AFS-contactoren laten zich eenvoudig integreren in systemen van machinebouwers volgens de normen EN ISO 13849 en EN 62061 – dit garandeert het veilige gebruik van uw machines en apparatuur. Een goed herkenbaar geel laagenergie-hulpcontactblok zorgt voor de statusfeedbackcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (24 ... 60 V), verwerkt grote variaties in stuurspanning, verlaagt het energieverbruik in de schakelkast en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een brede range accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523157712
Netto gewicht	1,02 Kilogram



Algemene informatie

Land van herkomst	DE
Prijs	
Bruto prijs	€ 550,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,02 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 167 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	100
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	53
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	22
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	55
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	144

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

