



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 22 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC

AFS 52-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC

1SBL367082R1322

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL367082R1322
Oude artikelnummer	AFS52-30-22-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 52-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 22 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC De AFS52-30-22-13 is een 3-polige – 690 V IEC of 600 V UL – magneetschakelaar met vaste 2 N.O + 2 N.C. front-gemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen, voor het aansturen van motoren tot 22 kW / 400 V AC (AC-3) of 40 hp / 480 V UL en het schakelen van vermogenskringen tot 100 A (AC-1) of 80 A UL algemeen gebruik. AFS-magneetschakelaars kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in systemen van machinebouwers die voldoen aan de normen EN ISO 13849 en EN 62061 – en garanderen daarmee het veilige gebruik van uw machines en apparatuur. Een gemakkelijk herkenbaar geel laagenergie-hulpcontactblok zorgt voor de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de magneetschakelaar een brede stuurspanningsrange (100 ... 250 V), worden grote variaties in stuurspanning opvangen, neemt het energieverbruik in de kast af en is de werking betrouwbaar in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-magneetschakelaars hebben een blokontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen



Algemene informatie

GTIN code	3471523157736
Netto gewicht	1 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 365,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 167 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	100
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	53
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	22
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	55
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	144

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

