



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 22kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 52-40-00-13 100-250VAC/DC

1SBL367201R1300

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL367201R1300
Oude artikelnummer	AF52-40-00-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 52-40-00-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 22kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF52-40-00-13 is een 4-polige – 690 V IEC of 600 V UL – magneetschakelaar met schroefaansluitingen, voor het aansturen van motoren tot 22 kW / 400 V AC (AC-3) en het schakelen van vermogenscircuits tot 100 A (AC-1) of 80 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de magneetschakelaar een brede stuurspanningsrange (100–250 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote schommelingen in de stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-magneetschakelaars hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opzetbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523133631
Netto gewicht	1,16 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 458,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,16 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 150 x 103 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	100
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	53
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	22
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	70
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	113.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

