



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 22kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 52-40-00-14 250-500VAC/DC

1SBL367201R1400

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL367201R1400
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 52-40-00-14 250-500VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 22kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC
De AF52-40-00-14 is een 4-polige contactor (690 V IEC of 600 V UL) met schroefklemmen, geschikt voor het aansturen van motoren tot 22 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 100 A (AC-1) of 80 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed besturingsspanningsbereik (250–500 V 50/60 Hz en DC), waarmee grote variaties in besturingsspanning worden opgevangen, het energieverbruik in panelen wordt verlaagd en een betrouwbare werking in instabiele netwerken wordt gewaarborgd. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523133648
Netto gewicht	1,16 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 458,00 per 1 PC
-------------	-------------------

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,16 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 150 x 103 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	100
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	53
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	22
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	70
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	113.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

