



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 30 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC

AFS 65-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL387082R1122

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL387082R1122
Oude artikelnummer	AFS65-30-22-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 65-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 30 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC De AFS65-30-22-11 is een 3-polige contactor (690 V IEC of 600 V UL) met vaste 2 N.O. + 2 N.C. front-gemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen, voor motorbesturing tot 30 kW / 400 V AC (AC-3) of 50 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 105 A (AC-1) of 90 A UL algemeen gebruik. AFS-contactoren laten zich eenvoudig integreren in systemen van machinebouwers conform de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061, en borgen het veilige gebruik van machines en apparatuur. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok verzorgt de status-terugmelding die vereist is in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (24 ... 60 V), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de kast en garandeert hij betrouwbaar schakelen in onstabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouwhulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523157811
Netto gewicht	1,02 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 662,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,02 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 167 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	105
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	65
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	30
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	55
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	144

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

