



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 30 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC

AFS 65-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC

1SBL387082R1322

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL387082R1322
Oude artikelnummer	AFS65-30-22-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 65-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 30 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC De AFS65-30-22-13 is een 3-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL, met vaste 2 N.O. + 2 N.C. frontgemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen. Geschikt voor het schakelen van motoren tot 30 kW / 400 V AC (AC-3) of 50 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 105 A (AC-1) of 90 A UL general use. AFS-contactoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in systemen van machinebouwers die voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – en waarborgen zo het veilige gebruik van machines en apparatuur. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok verzorgt de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100...250 V), kan grote variaties in stuurspanning opvangen, vermindert het energieverbruik in de schakelkast en zorgt voor zekere schakelingen in instabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523157835
Netto gewicht	1 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 475,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 167 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	105
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	65
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	30
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	55
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	144

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

