



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 37 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC

AFS 80-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL397082R1122

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL397082R1122
Oude artikelnummer	AFS80-30-22-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 80-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 37 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC De AFS80-30-22-11 is een 3-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met vaste 2 N.O + 2 N.C. frontgemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen, voor het aansturen van motoren tot 37 kW / 400 V AC (AC-3) of 60 pk / 480 V UL en voor het schakelen van stroomkringen tot 125 A (AC-1) of 105 A UL algemene toepassing. AFS-contactoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in systemen van machinebouwers conform de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van machines en apparatuur waarborgt. Een eenvoudig herkenbaar geel laagenergie-hulpcontactblok zorgt voor de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24 ... 60 V), kan hij grote schommelingen in de stuurspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en garandeert hij betrouwbaar schakelen in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en met een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant

Algemene informatie

Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523157910
Netto gewicht	1,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 802,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 167 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	125
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	80
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	37
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 1000
Breedte (millimeter):	70
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	149

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

