



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 37 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC

AFS 80-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC

1SBL397082R1322

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL397082R1322
Oude artikelnummer	AFS80-30-22-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 80-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 37 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC De AFS80-30-22-13 is een 3-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met vaste 2 N.O + 2 N.C. frontgemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen. Hij stuurt motoren tot 37 kW / 400 V AC (AC-3) of 60 hp / 480 V UL en schakelt vermogensschakelingen tot 125 A (AC-1) of 105 A UL general use. AFS-contactoren zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers die voldoen aan de normen EN ISO 13849 en EN 62061, waardoor het veilige gebruik van uw machines en installaties wordt gewaarborgd. Een goed herkenbaar geel low energy-hulpcontactblok verzorgt de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100 ... 250 V), beheert hij grote variaties in stuurspanning, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en met een extra breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523157934
Netto gewicht	1,22 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 632,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,22 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 167 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	125
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	80
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	37
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 1000
Breedte (millimeter):	70
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	149

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

