



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 37kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 80-40-00-13 100-250VAC/DC

1SBL397201R1300

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL397201R1300
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 80-40-00-13 100-250VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 37kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC
De AF80-40-00-13 is een 4-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met schroefaansluitingen. Hij stuurt motoren tot 37 kW / 400 V AC (AC-3) en schakelt vermogenskringen tot 125 A (AC-1) of 105 A UL general use. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (100–250 V, 50/60 Hz en DC), waardoor grote variaties in stuurspanning worden opgevangen, het energieverbruik in de kast daalt en betrouwbare werking in onstabiele netten gewaarborgd is. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een blokontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523133730
Netto gewicht	1,44 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 720,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,44 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 150 x 103 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	125
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	80
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	37
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	116

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

