



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 37kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 80-40-00-14 250-500VAC/DC

1SBL397201R1400

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL397201R1400
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 80-40-00-14 250-500VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 37kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC
De AF80-40-00-14 is een 4-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met schroefklemmen. Hij stuurt motoren tot 37 kW / 400 V AC (AC-3) en schakelt vermogenkringen tot 125 A (AC-1) of 105 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (250–500 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning aan, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor zekere werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouwbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523133747
Netto gewicht	1,44 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 720,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,44 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 150 x 103 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	125
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	80
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	37
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	116

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

