



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 45 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC

AFS 96-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL407082R1122

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL407082R1122
Oude artikelnummer	AFS96-30-22-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 96-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 45 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC De AFS96-30-22-11 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met vaste 2 N.O. + 2 N.C. front-gemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 45 kW / 400 V AC (AC-3) of 60 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 130 A (AC-1) of 115 A UL general use. AFS-contactors kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in systemen van machinebouwers die voldoen aan de normen EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van uw machines en apparatuur waarborgt. Een gemakkelijk herkenbaar geel laagenergie-hulpcontactblok borgt de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (24 ... 60 V), verwerkt grote variaties in stuurspanning, reduceert het energieverbruik in het paneel en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokvormig ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523158016
Netto gewicht	1,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 915,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 167 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	130
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	105
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	45
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 1000
Breedte (millimeter):	70
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	149

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

