



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 45 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC

AFS 96-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC

1SBL407082R1322

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL407082R1322
Oude artikelnummer	AFS96-30-22-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 96-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 45 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 100-250V50/60HZ-DC De AFS96-30-22-13 is een 3-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met vaste 2 N.O + 2 N.C. voorop gemonteerde hulpcontactblokken met schroefaansluitingen. Geschikt voor motorbesturing tot 45 kW / 400 V AC (AC-3) of 60 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogencircuits tot 130 A (AC-1) of 115 A UL algemeen gebruik. AFS-contactoren zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers conform de hoofdnormen EN ISO 13849 en EN 62061, ter ondersteuning van veilig gebruik van machines en uitrusting. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok waarborgt de status-terugkoppeling die vereist is in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie beschikt de contactor over een brede stuurspanningsrange (100 ... 250 V), kan grote variaties in stuurspanning aan, verlaagt het energieverbruik in de schakelkast en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opzet-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	3471523158030
Netto gewicht	1,22 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 773,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,22 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 167 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	130
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	105
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	45
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 1000
Breedte (millimeter):	70
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	149

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

