



Hulpcontactblok Magneetschakelaar / AF Hulpcontactblok frontmontage blok 2NO + 2NC contact Voor: AF09- AF96 en NF relais Push-in Springtechniek

CA4-22EK

1SBN010146R1022

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBN010146R1022
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	CA4-22EK

Omschrijving

Hulpcontactblok frontmontage blok 2NO + 2NC contact
Voor: AF09- AF96 en NF relais Push-in Springtechniek
CA4-22EK is een 4-polig, frontgemonteerd
hulpcontactblok met Push-in Spring-klemmen. De
CA4-..E-versie biedt een klemmenconfiguratie die
overeenkomt met de markering van 3-polige AF26(Z)
(B)..96-30-00, AF40..96-30-11, AFC26..38-30-00, 4-
polige AF09(Z)(B)..80-40-00 / AFC09..38-40-00 of
AF09(Z)(B)..80-22-00 / AFC09..38-22-00 contactoren.
CA4-22EK is leverbaar met 2 N.O. en 2 N.C.
onmiddellijk werkende contacten voor standaard
industriële omgevingen. Met de Push-in Spring-klemmen
volstaat één druk voor een snellere installatie dan ooit,
eenvoudiger bedrading dan ooit en een even
betrouwbare verbinding als altijd.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523131279
Netto gewicht	0,05 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 39,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,05 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	46 x 46 x 46 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Model:	Opzetbaar
Aantal contacten als maakcontact:	2
Aantal contacten als verbreekcontact:	2
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	4
Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Montagewijze:	Frontbevestiging
Aantal foutsignaalschakelaars:	0
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

