



Hulpcontactblok Magneetschakelaar / AF Hulpcontactblok frontmontage 4NO contact Voor: AF09- AF96 en NF relais Push-in Springtechniek

CA4-40EK

1SBN010146R1040

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBN010146R1040
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	CA4-40EK

Omschrijving

Hulpcontactblok frontmontage 4NO contact Voor: AF09- AF96 en NF relais Push-in Springtechniek
CA4-40EK is een 4-polig, frontgemonteerd hulpcontactblok met Push-in veerklemmen. De CA4-..E- versie biedt een klemmenindeling die overeenkomt met de markering van 3-polige AF26(Z)(B)..96-30-00, AF40..96-30-11, AFC26..38-30-00, 4-polige AF09(Z)(B)..80-40-00 / AFC09..38-40-00 of AF09(Z)(B)..80-22-00 / AFC09..38-22-00 contactoren. CA4-40EK is beschikbaar met 4 N.O. en 0 N.C. onvertraagde contacten voor standaard industriële omgevingen. Met de Push-in veerklemmen is één druk voldoende voor sneller dan ooit installeren, eenvoudiger bekabelen en een even betrouwbare verbinding als altijd.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523131293
Netto gewicht	0,05 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 39,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,05 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	46 x 46 x 46 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Model:	Opzetbaar
Aantal contacten als maakcontact:	4
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	4
Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Montagewijze:	Frontbevestiging
Aantal foutsignaalschakelaars:	0
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

